











Accessori per fibre ottiche Accessories for fiber optic

pulizia delle connessioni/cleaning connections

codice code	descrizione description	caratteristiche features
 80650	Attrezzo per la pulizia dei connettori Clik <i>Clik connector cleaning tool</i>	Utensile specifico per la pulizia di connettori Clik e di partitori e derivatori con connettore Clik. <i>Tool for the cleaning of Clik connectors and splitters and taps with Clik connector.</i>
 80651	Kit di pulizia per vari tipi di connettore (Es. FC) <i>Cleaning kit for different kinds of connectors (Ex. FC)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Fornisce la pulizia ideale della testa della fibra • Dimensioni contenute • Pulizia rapida senza residui • Adatto per vari tipi di connettori
 80652	Attrezzo per pulizia dei connettori con ferula da 2,5 mm (FC) <i>Fiber Optic Cleaning tool for 2.5mm Ferrules (FC)</i>	Attrezzo specifico a molla per la pulizia dei connettori FC e di componenti attivi/passivi con connettore FC. <i>Tool for the cleaning of FC connectors and passive/active components with FC connector.</i>
 80653	Nastro di pulizia per connettori ottici ReelClean500, con speciale microfibra antistatica a secco senza residui e libera da solventi e filature. <i>Optical fiber connector cleaner ReelClean500, with dry special anti-static microfiber fabric without any residues and lint and solvent free.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Sviluppato per molti tipi di connettori ottici (SC/FC/E2000/LC/MU/D4/MTRJ/LX.5/SMA/ecc., PC/APC). • Finestra per vedere il nastro disponibile.

connettorizzazione e giunzione/connectorization and splicing

codice code	descrizione description	caratteristiche features
 80654	Protezioni termorestringenti per giunto <i>Heat-shrink sleeves</i>	Confezione 12 protezioni giunto, Ø 2.6mm / L=45mm <i>12 piece packing for protection, Ø 2.6mm / L=45mm</i>
 80655	Cutter guaina cavo <i>Tool cut pliers</i>	
 80656	Attrezzo per tagliare e rimuovere manualmente la protezione da 900 µm <i>Stripper for cutting and removing of 900 µm buffer.</i>	
 80657	Spelafibre manuale per rimuovere il rivestimento primario. <i>Coating stripper (miller)</i>	
 80675M2	Pigtail FC/PC di lunghezza 2 m per giunzione. <i>FC/PC Pigtail 2 m length.</i>	Pigtail 9/125 FC/PC per giunzione, da utilizzare per intestazione di cavi. Protezione da 0,9 mm <i>FC/PC Pigtail 9/125 for splicing, for fiber optic heading procedure. 0.9 mm protection.</i>
 80675SM2	Pigtail G.652 SC/APC di lunghezza 2 m per giunzione. <i>SC/APC G.652 Pigtail 2 m length.</i>	Pigtail 9/125 SC/APC per giunzione, da utilizzare per intestazione cavo. Protezione da 0,9 mm. <i>SC/APC Pigtail 9/125 for splicing, for fiber optic heading procedure. 0.9 mm protection.</i>

Accessori per fibre ottiche

Accessories for fiber optic

distribuzione del segnale/signal distribution

codice code	descrizione description	caratteristiche features
 80629R	Terminatore CliK/PC <i>Clik/PC terminating tool.</i>	Terminatore con connettore clik per chiusura delle uscite non utilizzate di partitori/derivatori. <i>Terminating tool with clik connector to close unused outputs of splitters/taps.</i>
 80627	Adattatore femmina-femmina FC/PC-FC/PC <i>FC-PC / FC-PC female adapter</i>	Adattatore per giunzione di cavetti preterminati con connettore FC/PC. <i>Adapter for preterminated cables with FC-PC connector.</i>
 80629	Adattatore CliK/PC - CliK/PC <i>Clik/Clik adapter</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Adattatore per giunzione di cavetti preterminati con connettore CliK • Ripetibilità perdita di inserzione: < 0.1 dB <ul style="list-style-type: none"> • <i>Adapter for pre-terminated cables with Clik connector</i> • <i>Insertion loss repeatability: < 0.1 dB</i>
 80629A	Adattatore Blink/PC-CliK/PC in formato keystone <i>Blink/PC-Clik/PC keystone adapter</i>	Adattatore Keystone da posizionare all'interno dell'appartamento, per far sì che la distribuzione sia fatta con cavetti terminati clik ed in casa dell'utente si possa utilizzare il connettore sicuro Blink. <i>Keystone adapter to be positioned inside the apartment, in order to allow that the distribution is made with cables terminated with clik connector and in the user's home it's possible to use the safety connector Blink.</i>
 80629B	Adattatore CliK/PC-LC/PC <i>Clik/PC-LC/PC adapter</i>	Adattatore per connettere cavi terminati clik con cavi / partitori con connettore LC. <i>Adapter to connect terminated cables with clik connector, with cable / splitter with LC connector.</i>
 80625	Adattatore SC/APC senza flangia <i>SC/APC flange-less adapter</i>	Adattatore femmina-femmina per cavi con connettore SC/APC; adatto per posizionamento in armadi multioperator box (cod. 80680). <i>Female-female adapter for cable with SC/APC connector; suitable to be placed in Multioperator box (cod. 80680).</i>
 80625A	Adattatore SC/APC con flangia e chiusura <i>SC/APC adapter with flange and closure</i>	Adattatore femmina-femmina per cavi con connettore SC/APC; adatto per posizionamento negli outlet nell'appartamento (cod. 80682- 80684). <i>Female-female adapter for cables with SC/APC connector; suitable to be placed in the apartment outlets (cod. 80682- 80684).</i>
 80628L5	Attenuatore plug FC/PC -5 dB <i>FC/PC Plug attenuator -5 dB</i>	Attenuatore FC/PC da maschio a femmina, per ridurre il segnale ottico di 5 dB. Ripetibilità perdite di inserzione +/- 0.1 dB. <i>FC/PC plug-type attenuator, for reducing the amplitude of an optical signal of 5 dB. Insertion loss repeatability: +/- 0.1 dB.</i>
 80628L3	Attenuatore plug CliK/PC-3dB <i>Clik/PC Plug attenuator -3 dB</i>	Attenuatore CliK/PC da maschio a femmina, per ridurre il segnale ottico di 3 dB. <i>Clik/PC plug-type attenuator, for reducing the amplitude of an optical signal of 3 dB.</i>
 80628L6	Attenuatore plug CliK/PC-6dB <i>Clik/PC Plug attenuator -6 dB</i>	Attenuatore CliK/PC da maschio a femmina, per ridurre il segnale ottico di 6 dB. <i>Clik/PC plug-type attenuator, for reducing the amplitude of an optical signal of 6 dB.</i>
 80628L10	Attenuatore plug CliK/PC-10dB <i>Clik/PC Plug attenuator -10dB</i>	Attenuatore CliK/PC da maschio a femmina, per ridurre il segnale ottico di 10 dB. <i>Clik/PC plug-type attenuator, for reducing the amplitude of an optical signal of 10 dB.</i>