


Cavi ottici

Optical cables



Cavi ottici da esterno/Outdoor optical cables

codice code	descrizione description	caratteristiche specifications
80670F4	Cavo per esterno multifibra a 4 fibre ottiche singolo modo 9/125, non terminato. <i>Glass-armoured multi-fiber loose tube cables, with 4 single-mode fibers 9/125, not terminated.</i>	Cavo per esterno multifibra, con 4 fibre ottiche loose, riempito con gel. Dotato di protezione dielettrica/antiroditore; l'elemento di traino/rinforzo è realizzato con una miscela di filati di vetro. <i>Metal free outdoor cable, with 4-fiber loose tube cables, jelly-filled. Rodent protection (glass-armoured). For installation outdoor, in wet cable ducts and pipes.</i>
80670L4	Preterminazione e collaudo di cavo per tubo flessibile corrugato per la protezione esterno multifibra a 4 fibre ottiche singolo modo 9/125, con connettori FC/PC. <i>Pre-termination and testing of multi-fiber outdoor cable with 4 fiber optic single-mode 9/125, with FC/PC connectors.</i>	Procedura di pre-terminazione e collaudo per 2 teste cavo a 4 connettori FC/PC, dotato di splitter meccanico (piovra) e di <i>Procedure for pre-termination and testing for both heads of the cable, with 4 FC/PC connectors, equipped with mechanical splitter and corrugated flexible hose for the protection of the individual wire terminals and the towing cable.</i>
80672M2	Bretella da esterno preconnettorizzata con FC-PC/FC-PC (lunghezza 2 mt) <i>Preconnected patch cord for outdoor installation with FC-PC/FC-PC (length 2 mt)</i>	

Cavi ottici da interno/Indoor optical cables



codice code	descrizione description	caratteristiche specifications
80674F2	Cavo per interno multifibra a 2 fibre ottiche singolo modo, non terminato <i>Indoor multifiber cable with 2 single-mode optical fiber, not terminated</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Ø rivestimento esterno: 2,1 mm • Ø tubetti interni: 0,6 mm tight • Peso indicativo: 4,3 Kg/Km
80674F12	Cavo per interno multifibra a 12 fibre ottiche singolo modo, non terminato	<ul style="list-style-type: none"> • Ø rivestimento esterno: 3,0 mm • Peso indicativo: 8,3 Kg/Km
80673M1	Bretella SC/APC-SC/APC, 1m	<ul style="list-style-type: none"> • Patch cord simplex da 1 metro con connettori SC APC, cavo da 2 mm giallo G.657.A2

- Cavo per interno senza metallo
- Scarico della trazione con filato di aramide
- Alta flessibilità
- Ideali per la terminazione in campo
- Raggi di curvatura stretti
- Basso sviluppo di fumi, senza alogeni e autoestinguenti

- *Indoor cable without metal*
- *Strain relief with aramid yarn*
- *High flexibility*
- *Ideal for field termination*
- *Tight bending radii*
- *Low-smoke, halogen-free and flame retardant*