

Cavi ottici preconnettorizzati da interno

Indoor optical preconnected cables

Cavi monomodali con connettori robusti push-pull e asola per il tiro. Diametro CliK: < 5 mm. Connettore Blink sicuro, a prova di polvere e con protezione laser.

Single-mode cables with robust push-pull connectors and eyelet for pulling. CliK diameter: < 5 mm. The Blink connector is safe, dust-proof and with laser protection.

codice code	lunghezza length mt	connettore connector
80640M1	1	Clik/PC - Clik/PC
80640M4	4	Clik/PC - Clik/PC
80640M5	5	Clik/PC - Clik/PC
80640M10	10	Clik/PC - Clik/PC
80640M15	15	Clik/PC - Clik/PC
80640M25	25	Clik/PC - Clik/PC
80640M50	50	Clik/PC - Clik/PC
80640M100	100	Clik/PC - Clik/PC

codice code	lunghezza length mt	connettore connector
80645M02	0,2	Clik/PC - FC/PC
80645M1	1	Clik/PC - FC/PC
80645M5	5	Clik/PC - FC/PC
80645M10	10	Clik/PC - FC/PC
80645M15	15	Clik/PC - FC/PC
80645M25	25	Clik/PC - FC/PC
80645M50	50	Clik/PC - FC/PC
80645M75	75	Clik/PC - FC/PC
80645M100	100	Clik/PC - FC/PC

codice code	lunghezza length mt	connettore connector
80643M02	0,2	Clik / PC - SC / APC
80643M1	1	Clik / PC - SC / APC
80643M5	5	Clik / PC - SC / APC
80643M10	10	Clik / PC - SC / APC
80643M15	15	Clik / PC - SC / APC
80643M25	25	Clik / PC - SC / APC
80643M50	50	Clik / PC - SC / APC
80643M75	75	Clik / PC - SC / APC
80643M100	100	Clik / PC - SC / APC

codice code	lunghezza length mt	connettore connector
80660M05	0.5	Blink/PC - FC/PC
80660M1	1	Blink/PC - FC/PC
80660M2	2	Blink/PC - FC/PC
80660M3	3	Blink/PC - FC/PC

